

BOMBAS DE ENGRANAJES

**MARZOCCHI / GRUPO 0.25/0.50**  
Microbombas de alto rendimiento



Desplazamientos de 0,19 a 1,5 cc / rev . Disponible en diferentes configuraciones (europeo, SAE, el alemán estándar) en un único sentido de giro o en versión reversible, en versión reforzada. Conveniente para las más diversas aplicaciones en el sector industrial y el del automóvil.

GRUPO 0.25		Versión RO
Desplazamiento	De 0.19 a 0.64 cm <sup>3</sup> /rev	De 0.19 a 0.64 Cm <sup>3</sup> /rev
Presión Máxima Continua	190 bar	230 bar
Presión Máxima Intermitente	210 bar	250 bar
Presión Máxima a picos	230 bar	270 bar
Máxima velocidad	7000 rpm	7000 rpm
GRUPO 0.50		Versión RO
Desplazamiento	De 0.19 a 0.64 cm <sup>3</sup> /rev	De 0.19 a 0.64 Cm <sup>3</sup> /rev
Presión Máxima Continua	190 bar	230 bar
Presión Máxima Intermitente	210 bar	250 bar
Presión Máxima a picos	230 bar	270 bar
Máxima velocidad	De 4000 rpm a 7000 rpm	De 4000 rpm a 7000 rpm

Para información adicional, rogamos nos contacte o visite [www.marzocchigroup.com](http://www.marzocchigroup.com)