

**BOMBAS DE ENGRANAJES**

**MARZOCCHI / ALP (GRUPO 1, 2, 3, 4)  
Bombas de aluminio de alto rendimiento**



Desplazamientos de 1,4 hasta 200 cc / rev (Grupo 1, 2, 3, 4). Disponible en diferentes configuraciones (europeo, SAE, el alemán estándar) en un único sentido de giro o en versión reversible. Conveniente para las más diversas aplicaciones en la industria y el sector del móvil.

GRUPO ALP 1		GRUPO ALP 2	
Desplazamiento	De 1.4 a 13.8 cc/rev	Desplazamiento	De 4.5 a 35.2 cc/rev
Presión Máxima Continua	250 bar	Presión Máxima Continua	250 bar
Presión Máxima Intermitente	270 bar	Presión Máxima Intermitente	270 bar
Presión Máxima a picos	290 bar	Presión Máxima a picos	290 bar
Máxima velocidad	6000 rpm	Máxima velocidad	4000 rpm
GRUPO ALP 3		GRUPO ALP 4	
Desplazamiento	De 20 a 87 cc/rev	Desplazamiento	De 87 a 200 cc/rev
Presión Máxima Continua	230 bar	Presión Máxima Continua	240 bar
Presión Máxima Intermitente	250 bar	Presión Máxima Intermitente	260 bar
Presión Máxima a picos	270 bar	Presión Máxima a picos	280 bar
Máxima velocidad	3500 rpm	Máxima velocidad	2800 rpm

Para información adicional, rogamos nos contacte o visite [www.marzocchigroup.com](http://www.marzocchigroup.com)