

BOMBAS DE ENGRANAJES REFORZADAS

MARZOCCHI / GHP (GRUPO 1, 2, 3)

Bombas con el cuerpo de aluminio y bridas y tapas de acero



Desplazamientos de 1,4 hasta 87 cc / rev (Grupo 1, 2, 3, 4). Disponible en diferentes configuraciones (europeo, SAE, el alemán estándar) en un único sentido de giro o en versión reversible. Conveniente para las más duras condiciones de trabajo.

GRUPO GHP 1		GRUPO GHP 2	
Desplazamiento	De 1.4 a 13.8 cc/rev	Desplazamiento	De 4.5 a 28.2 cc/rev
Presión Máxima Continua	270 bar	Presión Máxima Continua	280 bar
Presión Máxima Intermitente	290 bar	Presión Máxima Intermitente	295 bar
Presión Máxima a picos	310 bar	Presión Máxima a picos	310 bar
Máxima velocidad	6000 rpm	Máxima velocidad	4000 rpm

GRUPO GHP 3	
Desplazamiento	De 20 a 87 cc/rev
Presión Máxima Continua	280 bar
Presión Máxima Intermitente	295 bar
Presión Máxima a picos	310 bar
Máxima velocidad	3500 rpm

Para información adicional, rogamos nos contacte o visite www.marzocchigroup.com