



## LNS / SPRINT 565 2M - Cargador automático "Medias barras"

Alimentador automático para "medias barras", que une a las ventajas del trabajo con "barras largas" las ventajas del trabajo con "barras cortas". Sus accesorios presentan una intercambiabilidad absoluta con el SPRINT 552 y con el SPRINT 565, del que procede. Basado en la tecnología del SPRINT S2, garantiza trabajo de alta calidad a grandes prestaciones.

A destacar:

- Tecnología Hydrobar
- Superficie de implantación mínima
- Rápido cambio de diámetro
- Flexibilidad de configuración



### CAPACIDAD

Diámetro (mm):	5 - 65 mm (con extracción de punta: máximo: 65 mm con preparación de punta - 60 mm sin preparación)
Longitud de barra máxima modelo 2M (mm):	2.200 mm
Longitud de barra mínima modelo 2M (mm):	1.000 mm
Sistema de carga:	Almacén lateral con cadenas
Capacidad de carga (nº barras):	9 barras (ampliable mediante plano inclinado lateral de 330 mm opcional)
Carga:	Delantera o trasera

### APLICACIONES

Tipo de cabezal:	Fijo o móvil
Sistema de sincronización:	PLC / servo-motor
Longitud máxima de la punta (mm):	450 (sólo en aplicaciones con extracción de punta)

### MOTORIZACIÓN

Motor:	Servo
Transmisión:	Correa dentada
Sistema de guiado:	Casquillos, efecto hidrostático
Aceite ISO 100 (lt):	80

Para más información adicional, rogamos nos contacte o visite [www.lns-world.com](http://www.lns-world.com)

---

#### ITALMATIC, S.A.

Paseo Donostia 82 - Polígono 26, 20115 ASTIGARRAGA · Guipúzcoa · España  
Tfno.: 943 335 633 · Fax: 943 335 565